

TECNICAS DE ESTANQUEIDAD



GELDI-FLON CINTA ADHESIVA DE TEFLÓN

TRABAJAR SABIENDO

La cinta adhesiva GELDI-FLON, es un material constituido por PTFE 100% (Politetrafluoroetileno), de textura esponjosa desarrollado a partir de un avanzado proceso tecnológico.

Presenta una gran resistencia a la tracción y también a su vez flexibilidad. Desarrolla un importante papel en el campo de la estanqueidad, fácil, firme y económicamente e incluso bajo las condiciones corrosivas más severas.

TRIPLE AHORRO

AHORRO DE TIEMPO

- Universal
- Fácil instalación

AHORRO DE DINERO

- Larga duración
- No hay desperdicios

AHORRO DE PROBLEMAS

- Autolubrificante
- Durabilidad prolongada

HOMOLOGACIONES

ISO 9002

BAM 13621/87 4-4625

DVGW G88e 050

TUV 191604 mp 3/7381



CARACTERÍSTICAS

AHORRO DE TIEMPO

- Fácil de instalar
- Autoadhesivo
- No se pega a las bridas
- No se rompe al extraerlo
- Niveliza posibles irregularidades en la brida
- Altamente comprensible
- Sólo se requiere un ligero atornillado de la brida

AHORRO DE DINERO

- No hay desperdicios
- Evita cortar juntas
- Menos paradas
- Mínimo material en stock
- Menor espacio en inventarios
- Mayor duración en servicio
- Vida ilimitada en stock

AHORRO DE PROBLEMAS

- 100% PTFE autolubrificante
- Resistencia a la fluencia en frío y escurrimiento
- No requiere reajustes
- Aguanta presiones hasta 210 kg/cm²
- Temperaturas desde -230°C hasta +280°C
- Inerte frente a productos corrosivos (Ph 0-14)
- No pierde sus características con el transcurso del tiempo
- No contamina

APLICACIONES

- Bridas
- Conductos de humo
- Tapas de cemento
- Juntas de vidrio
- Intercambiadores de calor
- Válvulas de fibra de vidrio y plástico
- Válvulas de presión
- Bridas de bombas y compresores
- Juntas de boca de hombre
- Juntas de cerámica y vitrificados
- Sistemas hidráulicos y neumáticos
- Sistemas de agua
- Conductos de ventilación
- Puertas de condensadores
- Juntas inyectoras de gasóleo
- Juntas de válvulas GRP y tubos

En definitiva, prácticamente en todas aquellas aplicaciones industriales requiriendo una larga vida sin problemas de sellado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD

La cinta de estanqueidad GELDI-FLON de PTFE, es suave, plegable y flexible. Tiene una parte autoadhesiva para su fácil instalación en superficies verticales y especiales.

Limpia las superficies, quitando aceites y grasas

Quita el papel protector de la cinta, empezando cerca de un punto de apriete.

Superponer los bordes 1 o 2cm

Apretar los tronillos de modo gradual.

En caso de que existan irregularidades considerables, colocar una mayor cantidad del producto.

CINTA ADHESIVA		
Ancho	Espesor	Longitud
(mm)	(mm)	(mts)
20	1, 1.5, 2, 3	10
25	1, 1.5, 2, 3	10
30	1, 1.5, 2, 3	10
45	1, 1.5, 2, 3	10
50	1, 1.5, 2, 3	10
100	1, 1.5, 2, 3	10



ESMACIM
técnicas de estanqueidad

ESMACIM
POL. IND. ARETA
C/IRUMUGA 31
31620 HUARTE-PAMPLONA
Tel. 948131039 Fax 948127678
email: esmacim@esmacim.com

